

EB-Series



La Serie EB está diseñada para ofrecer la mejor experiencia visual en cualquier entorno, ya sea en espacios interiores como auditorios, foros o salas corporativas, o en aplicaciones exteriores como publicidad urbana, espectáculos y señalización.

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

EB SERIES

La Serie EB está diseñada para ofrecer la mejor experiencia visual en cualquier entorno, ya sea en espacios interiores como auditorios, foros o

salas corporativas, o en aplicaciones exteriores como publicidad urbana, espectáculos y señalización.

Con pitch de 2.9 mm y 3.9 mm, estas pantallas aseguran una visión clara y detallada, adaptándose tanto a proyectos que requieren cercanía como a instalaciones de gran formato.

BRILLO

>1000 nits/m² en interior y >4500 nits/m² en exterior

ÁNGULO DE VISIÓN

160° horizontal y 160° vertical, asegurando una amplia cobertura visual.

PROTECCIÓN

Para interiores, cuentan con protección IP20 frontal / IP40 trasero, mientras que en exteriores ofrecen IP65 frontal / IP54 trasero

TIEMPO DE VIDA

Hasta 100,000 horas, garantizando una larga durabilidad y bajo mantenimiento.

Su diseño modular con gabinetes de 500x500 mm y 500x1000 mm facilita el montaje y la flexibilidad en cada proyecto, manteniendo un peso ligero de 8 a 15 kg según el modelo.

Además, cuentan con una frecuencia de actualización de 3840 Hz, ofreciendo imágenes fluidas y colores intensos.

Especificaciones del Producto

INTERIOR

Modelo	EB29-I		EB3.9-I	
Pixel Pitch	2.9		3.9	
Distancia mínima de visión	3 mts		3.5 mts	
Resolución de Gabinete	168 x 168 px	168 x 336 px	168 x 168 px	128 x 256 px
Tamaño de Gabinete	500 x 500mm	500 x 1000mm	500 x 500mm	500 x 1000mm

Modelos: EB-Series

Modelo	EB29-I	EB3.9-I
Peso (kg/m2)	8Kg15Kg	8Kg15Kg
Ángulo de visión	H: 160° V: 160°	
Brillo (Nits/m2)	>1000 NITS	
Protección	IP20 Frontal / IP40 Trasero	
Temperatura permitida de operación	20°C + 50°C 10 - 90% Humedad	
Frecuencia de actualización	3840 Hz	
Consumo máximo (max/prom) w/m2	700 / 230 W/m2	600 / 200 W/m2
Voltaje de Operación	110-220 V AC/ 50-60 Hz /Manual	

EXTERIOR

Modelo	EB29-E	EB3.9-E
Pixel Pitch	2.9	3.9
Distancia mínima de visión	3.5 mts	3.5 mts
Resolución de Gabinete	128 x 128 px128 x 256 px	128 x 128 px128 x 256 px
Tamaño de Gabinete	500 x 500mm500 x 1000mm	500 x 500mm500 x 1000mm
Peso (kg/m2)	8Kg15Kg	8Kg15Kg
Ángulo de visión	H: 160° V: 160°	
Brillo (Nits/m2)	>4500 NITS	
Protección	IP65 Frontal / IP54 Trasero	
Temperatura permitida de operación	20°C + 50°C 10 - 90% Humedad	
Frecuencia de actualización	3840 Hz	
Consumo máximo (max/prom) w/m2	730 / 240 W/m2	730 / 240 W/m2
Voltaje de Operación	110-220 V AC/ 50-60 Hz /Manual	

// //