

Pista LED



La tecnología de sensor láser de vanguardia adopta la pantalla de piso con respuesta sensible, fuerte antinterferencia y función de interacción sin contacto. La Pista LED ofrece un mantenimiento fácil y rápido combinado con gabinetes livianos, un sótano para los pies independiente para un montaje rápido y un desmontaje sin herramientas.

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

PISTA LED SERIES

La tecnología de sensor láser de vanguardia adopta la pantalla de piso con respuesta sensible, fuerte antinterferencia y función de interacción sin contacto.

La Pista LED ofrece un mantenimiento fácil y rápido combinado con gabinetes livianos, un sótano para los pies independiente para un montaje rápido y un desmontaje sin herramientas.

La Pista LED está diseñada para artes escénicas, estudios, museos, lugares para eventos, discoteca y más.

Fuerte Capacidad de Carga

Interacción Inteligente

Instalación Rápida

Fuerte Protección

Soluciones Interactivas

La Pista LED cuenta con una construcción de capas especializadas que garantizan durabilidad y rendimiento óptimo:

Película adamantina: Capa superior resistente que protege contra el desgaste

Pegamento compuesto: Adhesión de alta calidad entre capas

Lámpara LED: Tecnología LED de última generación

Placa PCB: Circuito de control y procesamiento de señal

Especificaciones del Producto

Modelo	1.5	1.9	2.6	2.9	3.9	6
Pixel Pitch	1.56	1.95	2.604	2.97	3.91	6.25
Resolución de Gabinete	320 x 320	256 x 256	192 x 192	168 x 168	128 x 128	80 x 80
Píxeles m2	409,600	262,144	147,456	112,896	65,536	25,600
Píxeles por módulo	160x160	128x128	96x96	84x84	64x64	40x40
Tamaño de gabinete	500x500x82mm					
Tamaño de módulo	250 x250mm					

Pista LED: Pista LED

Modelo	1.5	1.9	2.6	2.9	3.9	6
Brillo (Nits/m2)	700-1000 nits					4500 nits
Peso (kg/m2)	28 kg					
Ángulo de visión	H: 120° V: 120°					
Protección	IP40					IP65 / IP54
Temperatura permitida de operación	20°C + 50°C 10 - 90% Humedad					
Frecuencia de actualización	1920/3840Hz					
Voltaje de Operación	110-240v 50-60Hz					
Tiempo de vida	100,000 horas					
Consumo máximo (max/prom) w/m2	650/180w	650/160w	650/160w	600/160w	800/260w	616/205w
Material de gabinete	Die-casting aluminio					
NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.						

// //